

АНКЕТА (титulusный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		Общество с ограниченной ответственностью "Пансионат Счастье" (ООО "Пансионат Счастье")		ОГРН	
		1157847381560			
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной) (полное и сокращенное наименование объекта)					
1. Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая (87.90)				ОКВЭД основной	
2.				ОКВЭД дополнительный	
3.				ОКВЭД дополнительный	
Форма собственности (указывается форма собственности по ОКФС)		16 Частная собственность		ОКФС	
Организационно-правовая форма (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		12300 Общество с ограниченной ответственностью		ОКОПФ	
Должность, Ф.И.О. руководителя организации		Генеральный директор Галита Павел Николаевич			
Телефон, факс руководителя организации		тел. +7 931-390-24-50		факс	
E-mail организации		Pavel_galita@mail.ru			
Юридический адрес организации (индекс, почтовый адрес)		197373, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Коломяги, Верхне-Каменская ул, д. 7 к. 1 стр. 1, кв. 1			
Фактический адрес организации (индекс, почтовый адрес)		г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, Рехолово, линия 9, д. 15А (уч.386)			
Наименование владельца (арендатора) объекта, в котором находится организация (указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		ООО "Пансионат Счастье"		ОГРН	
Юридический адрес владельца (арендатора) объекта, в котором находится организация (индекс, почтовый адрес)		197373, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Коломяги, Верхне-Каменская ул, д. 7 к. 1 стр. 1, кв. 1			
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		тел. +7 931-390-24-50		факс	
E-mail: Pavel_galita@mail.ru					
Наименование вышестоящей организации (указывается организационно-правовая форма и название организации)					
Юридический адрес вышестоящей организации (индекс, почтовый адрес)					
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации					
Телефон, факс вышестоящей организации		тел.		факс	
E-mail вышестоящей организации					

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Филиал Пансионата для пожилых людей и инвалидов "Счастье"	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, Рехолово, линия 9, д. 15А (уч.386)	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	473,9 кв.м	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1, 2, мансарда	
Кадастровый номер объекта	78:42:1850301:10496	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	Граждане пожилого возраста, инвалиды	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство, объект обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие») и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП 59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание	
											7
Подходы к объекту, пути движения											
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
1.1.	Путь пешеходного движения	1	1	1	1	Ширина пешеходных путей «К»	м	2,5	Не менее 1,2	п.5.1.7	
		1	0	1	1	Наличие на путях движения устройств, создающих препятств. для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.5.1.2	
		0	0	0	0	Уклон при изменении высот поверхностей пешеходных путей, «К»	‰ (уклон)	0	Не более 50 (1:20)	п.5.1.8	
		0	0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	‰ (уклон)	0	Не более 80 (1:12,5) на протяжении не более 50 м	п.5.1.7	
		0	0	0	0	Поперечный уклон пешеходных путей, «К»	‰ (уклон)	0	5-20 (1:200-1:50)	п.5.1.7	
		0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	Не более 0,015	п.5.1.8	

		1	1	1	1	1	1	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
		1	1	1	1	1	1	1	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0,01	Не более 0,01	п.5.1.11	
		0	0	0	0	0	0	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	0	Не более 0,3	п.5.3.2	
		0	0	0	0	0	0	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	0	Не более 0,3	п.5.3.2	
		1	1	1	1	1	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.3	
		0	0	0	0	0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		0	1	1	1	1	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.1	
		0	0	0	0	0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п., «С»	м	0	0,8-0,9	п.5.1.10, таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018	
		0	1	1	1	1	1	1	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0	Не менее 0,05	п.5.1.9	
		0	1	1	1	1	1	1	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0	Не более 0,015	п.5.1.9	
1.2.	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	0	0	0						

[illegible]

		1	1	1	1	1	Высота площадки без пандуса	м	0,3	Не более 0,015	п.6.1.2
		0	0	0	0	0	Ширина входной площадки при новом строительстве, «К»	м	0	Не менее 1,6	п.6.1.4
		0	0	0	0	0	Глубина входной площадки при новом строительстве «К»	м	0	Не менее 2,2	п.6.1.4
		1	1	1	1	1	Ширина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	м	2,38	Не менее 1,4	п.6.1.4
		1	1	1	1	1	Глубина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	м	0,89	Не менее 1,8	п.6.1.4
		0	0	0	0	0	Ширина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	м	0	Не менее 1,9	п.6.1.4
		0	0	0	0	0	Глубина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	м	0	Не менее 1,2	п.6.1.4
		0	0	0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	0	Не менее 2,2	п.6.1.4
		0	0	0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	0	Не менее 2,2	п.6.1.4
2.7.	Входные тамбуры						Тамбур и тамбур-шлюз при прямом движении и одностороннем открывании дверей:				
		1	1	1	1	1	Ширина тамбура, «К»	м	2,48	Не менее 1,6	п.6.1.8
		1	1	1	1	1	Глубина тамбура, «К»	м	1,93	Не менее 2,45	п.6.1.8
							Размеры тамбура (при реконструкции)				
		1	1	1	1	0	Минимальное свободное пространство для разворота кресла-коляски между дверями 1,4 м, не пересекающееся с зоной движения двери, открывающейся внутрь тамбура, «К»	соответствие	1,04		п.6.1.8
		0	1	1	1	1	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	нет		п.5.1.7 СП 59.13330.2012, п.6.1.8 СП 59.13330.2016
2.8.	Входные двери, в т.ч. тамбурные	0	0	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	0	Не менее 0,9	п.6.1.5
		0	0	0	0	0	Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0	0,9	п.6.1.5
		1	1	1	1	1	Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспособляемых зданий (в случае нахождения их в несущих конструкциях) в свету «К»	м	0,85	Не менее 0,8	п.6.1.5

		1	1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,04	Не более 0,014	п.6.2.4	
		0	1	1	1	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет		п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
		0	1	1	1	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	0	Не более 1 м	п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
		0	1	1	1	Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	0	Не менее 1,6 м	п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
		1	1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п.6.5.1	
		0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1	
	Прозрачные двери на входе в здание	0	0	0	0						
2.9.	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0	Не менее 0,95	п.6.1.9	
		0	0	0	0	Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.1.9	
		0	0	0	0	Звуковые устройства ориентирования и информирования для обеспечения навигации, «С»	наличие	нет		п.6.5.3	
		0	0	0	0	Информационные табло типа «бегущая строка» (либо эквивалент данного оборудования), «Г»	наличие	нет		п.6.5.7	
		0	0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п.6.5.12	
3						Пути движения внутри здания					
3.1.	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	0	Не менее 1,5	п.6.2.1	
		0	0	0	0	Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	0	Не менее 2	п.6.2.1	
		1	1	1	1	Минимальное пространство для поворота на 90°, равное 1,2х1,2 м	соответствие	да		п.6.2.1	
		1	1	1	1	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,2-1,7	Не менее 1,4	п.6.2.2	
		1	1	1	1	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п.6.2.2	
		1	1	1	1	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,23	Не менее 1,2	п.6.2.2	

			0	0	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности выступающими более чем на 0,3 м при их размещении на отдельно стоящей опоре) на высоте от 0,7 до 2,1 м, «С»	наличие	нет		п.6.2.6	
		0	0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	Не более 0,013	п.6.2.7	
		0	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0	0,3	п.6.2.3, ГОСТ Р 52875-2018	
		0	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0	0,3	п.6.2.3, ГОСТ Р 52875-2018	
		0	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0	0,3	п.6.2.3, ГОСТ Р 52875-2018	
3.2.	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	1	1	Ширина «К»	м	0,8	Не менее 0,9	п.6.2.4	
		1	1	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п.6.2.4	
		1	1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п.6.4.1	
3.3.	Внутренние лестницы	1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,27	0,28 - 0,35	п.6.2.8	
		1	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,19	0,13 - 0,17	п.6.2.8	
		0	1	1	1	Нанесение на проступи краевых ступеней противоскользящих полос, контрастных относительно поверхности ступени, шириной 0,08-0,1 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.2.8	
		1	1	1	1	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	
		0	1	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги высотой не менее 0,02 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.2.8	

		1	1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0,9	0,87-0,93	п.6.2.11, 6.2.8	
		0	1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	М	0	0,27-0,33	п.5.1.13, 6.2.11, 6.2.8	
		0	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.11	
		1	1	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	0,04	0,03-0,05	п.6.2.12	
		1	1	1	1	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	М	0,05	Не менее 0,045	п.6.2.12	
		1	1	1	1	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.12	
		0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п.6.2.8	
		1	1	1	1	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	М	1,43	Не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	
		1	1	1	1	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	1,43	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	1	1	1	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п.6.2.8	
		1	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	да		СП 59.13330.2016 п.6.2.12	
3.4.	Пандусы стационарные	0	0	0	0						
3.5.	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0						
3.6.	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0						
3.7.	Подъемники мобильные	0	1	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	нет		п.4.1.14 СП 59.13330.2012, п.5.1.14 СП 59.13330.2016	С посторонней помощью
3.8.	Лифты	0	0	0	0						

3.9.	Пути эвакуации	0	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.8	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29	
		1	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5	
		1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1	
4	Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов									
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МПН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетировались по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7										
Анкеты.										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.	Помещения, места приема МПН в административных зданиях									
4.1.1.	Зона (зоны) обслуживания посетителей	0	0	0						
4.1.2.	Помещения для приема посетителей	0	0	0						
4.2.	Оборудование мест обслуживания МПН в зданиях предприятий торговли и питания									
4.2.1.	Места обслуживания на предприятиях торговли	0	0	0						
4.2.2.	Места обслуживания на предприятиях питания	0	0	0						
4.3.	Оборудование мест обслуживания МПН в зданиях бассейнов									

[illegible]

4.7.	Оборудование мест обслуживания МПН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях	0	0	0	(п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МПН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чадам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)				
4.7.1.	Вход на территорию кладбищ и некрополей	0	0	0					
4.7.2.	Места возложения цветов, венков	0	0	0					
4.7.3.	Зоны размещения сидя в зданиях	0	0	0					
4.7.4.	Помещения для совершения обрядов	0	0	0					
4.8.	Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях								
4.8.1.	Помещения	1	1	1	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстий питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МПН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,5 - 1,02	0,85-1,1	п.6.4.2
		1	1	1	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,4	Не менее 0,6	п.6.4.2
		1	1	1	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,3 - 0,9	0,4-0,8	п.6.4.2
5	Санитарно-гигиенические помещения				(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МПН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)				
5.1.	Кабина в общей уборной	0	0	0					

5.2.	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	1	Ширина «К»	м	1,4/1,7/3,0	Не менее 2,2	п.6.3.3	Размеры универсальных кабин могут изменяться в зависимости от расстоянности от табуритов применяемого оборудования, допускается 1,7х2,2 м с правым или левым расположением унитаза
		1	1	1	Глубина, «К»	м	1,84/1,8/4,0	Не менее 2,25	п.6.3.3	
		1	1	1	Ширина двери кабины, «К»	м	0,75/0,76/0,75	Не менее 0,9	п.6.2.4	
		1	1	1	Направление открывания двери кабины, «К», «О», «С», «Г», «У»	-	да/да/нет	Наружу	п.6.3.3	
		1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,54/0,54/0,84	Не менее 0,8	п.6.3.3	
		0	1	0	В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски «К»	соответствие	нет/нет/да		п.6.3.3	
		0	1	1	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	нет		п.6.3.3	
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.3	
		0	1	1	Опорные поручни около умывальника, «О», «С», «К»	наличие	нет		п.6.3.3	
		1	1	1	Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	нет		п.6.3.3	0,42
		1	1	1	Высота расположения раковины «К»	м	0,83	0,8-0,85	п.8.1.7	
		0	1	1	Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	м	0	Не менее 0,75	п.8.1.7	
		0	1	1	Глубина проема для ног около раковины «К»	м	0	Не менее 0,5	п.8.1.7	
		1	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.6	
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.3.6	
5.3.	Кабина душевая закрытая	0	0	0						
5.4.	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	1	1	1	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	0,45	Не более 0,48	п.6.3.5	
		1	1	1	ручным душем	наличие	да		п.6.3.5	

		1	1	1	1	настенными поручнями	наличие	да		п.6.3.5
		1	1	1	1	краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «О», «С», «К»	наличие	да		п.6.3.9
		1	1	1	1	Глубина сиденья «О», «С», «К»	м	0,5	Не менее 0,5	п.6.3.5
		1	1	1	1	Длина сиденья «О», «С», «К»	м	0,5	Не менее 0,5	п.6.3.5
		1	1	1	1	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.3.5
		1	1	1	1	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	1,1	Не менее 0,9	п.6.3.7
		1	1	1	1	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	1,2	Не менее 1,5	п.6.3.7
		1	1	1	1	Свободная зона шириной «К», «О», «С»	м	0,87	Не менее 0,9	п.6.3.7
		1	1	1	1	Свободная зона глубиной «К», «О», «С»	м	1,1	Не менее 1,5	п.6.3.7
		0	0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	0	Не менее 1,2	п.6.3.7, табл.1
		0	0	0	0	Глубина «К»	м	0	Не менее 0,9	п.6.3.7, табл.1
		0	1	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.6
		0	1	1	1	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.6
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	0	Не менее 2,4	п.6.3.8
		0	0	0	0	То же, без скамей «К»	м	0	Не менее 1,8	п.6.3.8
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	0	Не менее 1,8	п.6.3.8
6						Автостоянки				
6.1.	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	1	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	10%	10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п.5.2.1
		1	1	1	1	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	10	Не далее 50	п.5.2.2
		1	1	1	1	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	10	Не далее 100	п.5.2.2
		0	0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	0	3,6	п.5.2.4
		0	0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	0	6	п.5.2.4

		1	1	1	1	Длина зоны парковки автотранспортного средства инвалида на кресло-коляске в случае расположения вдоль проезжей части	м	6,8	6,8	п.5.2.4	
		0	1	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия, «К»	наличие	нет	нет	п.5.2.1	
		0	1	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке), «К»	наличие	нет	нет	п.5.2.1	
		0	1	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности (до нижнего края знака), «К»	м	0	2,1	п.5.2.1	
		1	1	1	1	Обозначение места стоянки автотранспортного средства инвалида внутри зданий знаком на вертикальной поверхности за габаритами прохоей части пешеходных путей на высоте, «К»	м	1,5-2,0	1,5-2	п.5.2.1	
6.2.	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	0						

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7.8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно, указывается «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Заполнил Анкету:

89 217 846 827

телефон

МОПОИ "На коляске без барьеров" Судомосов Д.В.

Должность

ФИО

Согласовано:

8 931-390-24-50

телефон

Генеральный директор Галица П.Н.

Должность руководителя

ФИО

обследованного объекта

2023 г.

(подпись)

